


PFAFF® Vergleichsübersicht Nähmaschinen - hochwertig



| FUNKTION | <i>performance icon™</i> | <i>quilt expression™ 725</i> | <i>expression™ 715</i> | <i>creative elevate™ 680</i> | <i>expression™ 720</i> | <i>quilt ambition™ 635</i> |
|--|---|---|---|---|--|----------------------------|
| CREATIVATE™ (mySewnet™) Connectivity | • | • | • | • | | |
| Nähen | | | | | | |
| Optionale Stickeinheit | | | | • | | |
| Projizierte Nähführung | | Lasert | | | | |
| STITCH CREATOR™ | • | • | | | • | |
| Das Original IDT™ System | • | • | • | • | • | • |
| Nadel Positionen | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 |
| Maximale Stichlänge | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5 mm |
| Nähfußerkennung | | • | | | | |
| Optimiertes Transportsystem (Transportzähne zusätzl. vor dem Transporteur) | • | | | | | |
| Exklusive Stichtechniken | Einzel Bänderstiche, Doppel Bänderstiche, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2- dimen- sionale Zierstiche, Spitzenkantenstiche | Einzel Bänderstiche, Doppel Bänderstiche, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2- dimen- sionale Zierstiche, Spitzen- kantenstiche | Einzel Bänderstiche, Doppel Bänderstiche, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2- dimen- sionale Zierstiche, Spitzen- kantenstiche | Einzel Bänderstiche, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2- dimen- sionale Zierstiche, Spitzenkantenstiche | Einzel Bänderstiche, Doppel Bänderstiche, Dreifach Bänderstiche, Ziergleitstiche, 2- dimensionale Zierstiche | |
| Stichanzahl | 520+ | 730+ | 600+ | 400+ | 400+ | 200+ |
| Anzahl Nähschriften | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Knopflochsystem | Sensormatik Einstufig | Sensormatik Einstufig | Sensormatik Einstufig | Sensormatik Einstufig | Sensormatik Einstufig | Einstufiger Knopflochfuß |
| Knopflocharten | 11 | 17 | 14 | 9 | 9 | 7 |



| FUNKTION | <i>performance icon</i> ™ | <i>quilt expression</i> ™ 725 | <i>expression</i> ™ 715 | <i>creative elevate</i> ™ 680 | <i>expression</i> ™ 720 | <i>quilt ambition</i> ™ 635 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Nähen mit seitlichem Transport | • | • | • | | • | |
| Richtungsstiche | • | • | • | | • | |
| Tapering | • | • | • | • | • | |
| Patchwork Program | • | • | | | • | |
| Einzelmuster Program | • | • | | | • | |
| Freihandnähoptionen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Fadenschneider (Schere) | • | • | • | • | • | • |
| Autom. Oberfadenspannungseinstellung | • | • | • | • | • | • |
| Nadel Hoch-/Tiefstellung | • | • | • | • | • | • |
| Vernähfunktion | • | • | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsschieberegler | • | • | • | • | | • |
| Dauerhaftes und kurzeitiges Rückwärtsnähen | • | • | • | • | • | • |
| Musteranfang | • | • | • | • | • | |
| Stichspiegelung | • | • | • | • | • | • |
| Kniehebel | • | • | | | • | |
| Geradstichplatte mit Sensorfunktion | • | • | | | • | |
| Zwillingsnadelprogramm | • | • | • | • | • | • |
| Stichbreitensicherung | • | • | • | • | • | • |
| Extra hoher Nähfußhub | • | • | • | • | • | • |



| FUNKTION | <i>performance icon</i> ™ | <i>quilt expression</i> ™ 725 | <i>expression</i> ™ 715 | <i>creative elevate</i> ™ 680 | <i>expression</i> ™ 720 | <i>quilt ambition</i> ™ 635 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stichübersicht im Deckel | • | • | • | • | • | • |
| Maschine | | | | | | |
| Nähbereich rechts von der Nadel | 310 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
| Bildschirmtyp | Kapazitiver Color Touch Screen | Kapazitiver Color Touches Sreen | Kapazitiver Color Touch Screen | Kapazitiver Color Touch Screen | Color Touch Screen | Color Touch Screen |
| Bildschirmgröße | 10.1" (218 x 136 mm) | 8" (174 x 97 mm) | 8" (174 x 97 mm) | 7" (154 x 85 mm) | 3.5" | 4.3" (95 x 54 mm) |
| ActivStitch™ Technologie | • | | | | | |
| Nadeleinfädler | Automatisch | Semi-Automatisch m. Sensor | Semi-Automatisch m. Sensor | Semi-Automatisch m. Sensor | Integriert | Semi-Automatisch |
| Transporteurversenkung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell |
| Unterfadenwächter | • | • | • | • | • | |
| Oberfadenwächter | • | | | • | | |
| Integriertes Lerncenter | • | • | • | • | | |
| Schnellhilfe | • | • | • | • | • | |
| Maschinen Einrichtungsassistent | | • | • | • | | |
| Personalisierte Bildschirmdarstellung | • | • | • | • | | |
| Multifunktionaler Fußanlasser* - kompatibel | • | • | • | • | | |
| Teleskop Fadenführung | • | | | | | |
| Aufschiebbare Zubehörbox | • | • | • | • | • | • |

*Optionales Zubehör



| FUNKTION | <i>performance icon</i> ™ | <i>quilt expression</i> ™ 725 | <i>expression</i> ™ 715 | <i>creative elevate</i> ™ 680 | <i>expression</i> ™ 720 | <i>quilt ambition</i> ™ 635 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Enthaltene Nähfüße | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Spulengröße | +30% | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USB Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Automatische Abschaltung nach EU-Norm | | • | • | • | | |
| Möglichkeit, Stiche zu speichern | • | • | • | • | • | • |
| Aktualisierbar | • | • | • | • | • | |
| Echtzeituhr, Stoppuhr, Alarmfunktionen | • | • | • | • | | |